

MUSTANG

247U-002 S3 SRC

STANDARD EN ISO 20345:2011

POINTURES 35-48



Doublure tridimensionnelle **SPYDER-NET** : tissu absorbant-désorbant. Sa structure particulière lui donne un formidable effet mémoire et une très élevée résistance aux vergetures

Semelle en polyuréthane double densité **TYRE** conçue pour offrir la flexibilité maximum et la légèreté



TYRE bi-densité PU/PU

- Résistant aux hydrocarbures
- Excellente résistance à l'abrasion
- Semelle à crampons pour une meilleure adhérence sur les escaliers
- Antistatique
- Profil de la semelle pour une adhérence maximale au sol
- Légèreté et confort grâce à la technologie Smart Injection

PU-Tek tissu respirant, hydrofuge et résistant à l'abrasion



A - Antistatique



P - Résistance à la pénétration



E - Absorption d'énergie au niveau du talon



Semelle résistante aux hydrocarbures



Embout résistant à un impact de 200 Joules et à une compression de 15 kN



WRU - Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption de l'eau

Semelle **TYRE PU/PU** ultralégères et flexibles avec Smart Injection : une technologie spéciale qui résulte de l'interaction entre la construction du moule et le processus d'injection, permettant au polyuréthane Esolight 2.0 de garantir des épaisseurs contrôlées. Cette technologie permet aux semelles d'atteindre de hautes performances en légèreté et flexibilité, donnant naissance à des chaussures durables et confortables

Embout en aluminium **ALU200** et insert résistant à la perforation **TX ZERO** en multicouche textile : protection maximale, légèreté et flexibilité



T-01

- Semelle anatomique pour un confort accru
- Mousse à haute portance = dissipation et retour d'énergie
- Entièrement doublée avec un tissu microperforé conducteur pour réduire l'usure