

JACKSON ORANGE

981S-010 S3 SRC

STANDARD EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48



Doublure tridimensionnel **SPYDER-NET** : tissu absorbant-désorbant. Sa structure particulière lui donne un formidable effet mémoire et une très élevée résistance aux vergetures

Matériel réfléchissant

Semelle en PU bidensité **SOLID PU/PU** avec talon amortissant et embout de type jogging pour garantir un maximum de confort et de légèreté

Cuir fleur **SUPREMOIL** avec de fortes propriétés de respirabilité, une excellente souplesse, une déperlance et une résistance aux huiles et aux hydrocarbures



A - Antistatique



P - Résistance à la pénétration



Embout résistant à un impact de 200 Joules et à une compression de 15 kN



E - Absorption d'énergie au niveau du talon



Semelle résistante aux hydrocarbures



WRU - Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption de l'eau



Metal free

La semelle intermédiaire en polyuréthane Esolight, composée de microcellules à faible densité, augmente l'absorption de l'énergie, tandis que la semelle de contact en polyuréthane Esolight 2.0 à haute densité garantit une plus grande durabilité et une meilleure résistance au glissement



SOLID bi-densité PU/PU

- Résistant aux hydrocarbures
- Profilé de la semelle pour garantir une adhérence maximale au sol
- Semelle antistatique
- Sculpture de semelle en polyuréthane Esolight 2.0 résistante à l'abrasion
- Talon amortissant

Embout en matériau composite **COMPO200** et insert antiperforation **TXZERO** en multi-couches textiles, pour une légèreté, une protection et une flexibilité exceptionnelles



S-02

- Antibactérien
- Tissu en polyester micro-perforé = respirabilité maximale
- Cellules en nid d'abeille pour l'absorption des chocs et la respirabilité