



G-Tek® X-Treme

Gant tricoté sans couture calibre 15 avec doublure mélangée en fibre XREY™ et revêtement en micromousse en nitrile sur la paume et les doigts avec points, écran tactile - découpé D

- PAS D'ACIER • PAS DE FIBRE DE VERRE • PAS DE TUNGSTÈNE • PAS DE BASALTE
- La fibre XREY™ a été développée pour répondre aux exigences des personnes effectuant des travaux de précision avec un risque élevé de coupures. Neuf fois plus résistante que le HPPE à poids égal, elle est fine et douce, et 25 % plus légère que les autres fibres.
- Technologie d'enduction R-ESPIR : CONFORTABLE ET RESPIRANTS - Nos gants sont conçus pour offrir une excellente respirabilité et un confort optimal.
- Technologie d'usure X-TEND : DURABLE POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE - Combine une résistance élevée à l'abrasion et un confort remarquable dans une seule paire de gants. Résistance à l'abrasion niveau 4.
- Technologie de sensation F-LEX: SOUPLE, FIN & DEXTRE - Avec le support léger et la technologie d'enduction en micro-mousse, le gant est extrêmement fin, offrant une dextérité inégalée sans compromettre la durabilité.
- Technologie de préhension S-ECURE : GRIP RENFORCÉ - Enduction spéciale conçue pour réduire la force nécessaire à la prise d'outils ou de matériaux secs ou huileux, diminuant la fatigue liée à une mauvaise adhérence.



Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	6-11
Conditionnement	Paquet en vrac
Poids du boîtier (kg)	0.00
Matériau de la doublure	Fil de conception spéciale, Nylon, Élasthanne
Enduit	Nitrile
Couleur Enduit	Black
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Point
Jauge	15
Poignet	Poignet de tricot
Construction	Tricot Sans Couture Enduit, Antimicrobien, Pouce Renforcé, Compatible avec écran tactile

Données de performance

EN 388	4X42D
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	X
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	2
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	D
EN 407	X1XXXX