

PARKA / VESTE DE PLUIE MULTIRISQUE

ODIN

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 343 (2019)



EN ISO 11612 (2015)



EN 1149-5 (2018)



IEC 61482-2 (2020)



EN 13034 (2005) + A1 (2009)



EN ISO 11611 (2015)



EPI DE CATÉGORIE 3 AVEC PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE CLASSE 2, ADAPTÉ AUX ENVIRONNEMENTS ATEX



LES + PRODUITS



Manches préformées pour une plus grande aisance dans les mouvements.



Capuche amovible doublée.



Les zones non fluorescentes offrent une protection renforcée contre les projections.



PARKAODIN04JM



PARKAODIN04OM



PARKAODIN04OV



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.

50 cycles de lavage à 60°C
(selon ISO 15797 Méthode 8A - EN ISO 20471 + A1).10 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.

SOFTSHELL

BLOUSON POLAIRE

DOUBLURE



PHÉNIX



IBIS



SKOLL



CALDERA





DESCRIPTIF DU PRODUIT

- EPI de catégorie 3 avec protection ARC ÉLECTRIQUE Classe 2.
- Adaptée aux environnements ATEX.
- Haute visibilité, non feu et antistatique.
- Respirante et imperméable.
- Entretien industriel possible.
- Manches préformées pour une plus grande aisance dans les mouvements.
- Coutures de la doublure entièrement étanchées.
- Doublure fixe non feu.
- Fermeture centrale à glissière double curseur, entièrement plastique, sous double rabat central fermé par six boutons pression plastique.
- Double rabat central avec système de gouttière pour l'évacuation de l'eau de pluie.
- Col haut avec patte d'accroche pour la capuche amovible.
- Bas de manches avec patte de serrage par boutons pression plastique.
- Capuche amovible, par boutons pression plastique, entièrement doublée.
- Dos protège-reins.
- Une poche type "Napoléon" sous rabats milieu devant gauche au porté, fermées par fermeture à glissière.
- Deux poches basses sous un large rabat oblique.
- Une poche intérieure fermée un bouton pression caché, sur le devant droit au porté.
- Plusieurs boutonniers au bas des manches et de la parka pour l'évacuation de l'eau de pluie.
- Barrière anti-capillarité sur le bas de la doublure de la parka.
- Deux ceintures et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 535 de 5 cm cousus (double surpiqûre), support aramide.
- Pictogrammes des normes au bas du devant gauche au porté.
- Logo INERIS sur la manche droite au porté.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu fluorescent chaîne et trame intrinsèquement non feu et antistatique (270 g/m²).
- Tissu sergé 35% aramide, 30% modacrylique, 25% coton, 9% polyamide 6.6, 1% fibres anti-statiques (245 g/m²).

DOUBLURE

- Doublure fixe 50% métaaramide, 50% lenzing FR laminée PU FR (160 g/m²).

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 535 non feu. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 (2019)** pour la protection contre la pluie.
- **EN ISO 11612 (2015)** pour la protection contre la chaleur et les flammes.
- **EN 1149-5 (2008)** pour la protection contre les charges électrostatiques.
- **EN 61482-2 (2020)** pour les travaux sous tension. Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique. Partie 2 : exigences.
- **EN 13034 (2005) + A1 (2009)** pour la protection contre les produits chimiques liquides.
- **EN ISO 11611 (2015)** pour les vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes.



PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR



Dimensions maximales :
80 x 50 mm
60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :
200 x 100 mm
150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un BAT à partir du fichier vectoriel (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité. **AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER**

PARKA / VESTE DE PLUIE MULTIRISQUE

ODIN



Papier à recycler

15/10/2024 FT DM 1604/01. Photos et textes non contractuels.