

GANTS LAYON

GANTS - Réf. GA11 - Taille : 8 à 11

EN ISO 21420 : 2020 + A1 : 2024

EN 388 : 2016 + A1 : 2018 niveau 2132X



Spécialiste des E.P.I

PHOTOS DU PRODUIT



MODÈLE MIXTE

GO^{RE}
WINDSTOPPER[®]
PRODUCTS

DESCRIPTION

Les gants LAYON permettent de se protéger lors d'activités manuelles et jardinage, et sont spécialement conçus pour la taille et le sécateur. Ils apportent un confort à toutes épreuves grâce à leur renfort entre le pouce et l'index, tissu 3 couches, leur poignet en néoprène avec fermeture auto-agrippante. Ces gants promettent aussi sécurité avec son renfort au niveau de l'articulation afin de prévenir des TMS.

3 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Gant en **cuir fleur de bovin** hydrofuge.
- **Tissu 3 couches** : Couche 1 = confort velours / couche 2 = Windstopper[®] (GORE[®]) imper-respirant / couche 3 = tissu polyester HD Ripstop[®].
- Insert en mousse Poron[®] spécial sécateur.

ENTRETIEN

Laver avec un chiffon sec. Ne pas laver à la machine. Conserver dans un lieu propre, couvert, aéré et éviter la poussière.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement colis de 100.
Sous conditionnement par 5.



GANTS LAYON

GANTS - Réf. GA11 - Taille : 8 à 11

EN ISO 21420 : 2020 + A1 : 2024

EN 388 : 2016 + A1 : 2018 niveau 2132X

Pour les **revendeurs**,
commandez sur le **B2B**



SCHÉMA DÉTAILLÉ

Cuir fleur de bovin hydrofuge

Insert mousse Poron® spécial sécheur

Tissu laminé 3 couches

Renfort print silicone entre le pouce et l'index

Fermeture poignet néoprène auto-agrippante

EXIGENCES GÉNÉRALES EN ISO 21420



Exigences relatives au marquage, la dextérité, la conception, l'innocuité, la perméabilité et la taille des gants, mais aussi les informations fournies par le fabricant.

CONFORMITÉ



0598/PPE/26/1129 Issue 1
Délivré par organisme notifié 0598

EPI de Cat. II

RISQUES MÉCANIQUES EN 388



Abrasion (nombre de cycles nécessaires au papier abrasif pour traverser le tissu). Niveau de 1 à 4.



Coupure EN 388: 2003 (indice - comparé à un tissu normalisé à pression et vitesse constantes, le nombre de cycles à la lame circulaire pour couper le matériau). Niveau de 1 à 5.



Déchirure (force nécessaire en Newton pour déchirer le tissu). Niveau de 1 à 4.



Perforation (force nécessaire en Newton à un poinçon pour traverser le gant). Niveau de 1 à 4.



Coupure ISO 13997 (force nécessaire en Newton à une lame de rasoir pour traverser le tissu sur une course de 20mm). Niveau de 0 à F. Test non réalisé = X.



Impact (maintien de l'intégrité du gant suite à une chute d'un poids de 2.5kg avec une énergie de 5 joules). Réussite = P.

RÉSULTATS

Le gant GA11 a été certifié
niveau 2132X



SOLIDUR SAS

335, Impasse Teractive Ouest - ZA Teractive - 50140 Romagny-Fontenay, FRANCE
Tél. +33 (0)2 33 59 45 12



www.solidur.fr



FEUILLE

GA11 - MAJ : 05/2026