

NOM ► **ARUD S3** Réf. ARUD

TYPE ► CHAUSSURES – Sécurité

TAILLE ► 39 au 47

NORME ► EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
EN 17249 : 2013 Classe 1 20m/s*Spécialiste des E.P.I***PHOTOS DU PRODUIT****DESCRIPTION**

La ARUD est une chaussure de sécurité de protection scie à chaîne tenue à la main Classe 1 (20m/s). Elle est dotée d'une semelle en polyuréthane bi-densité et d'une semelle anti-perforation en acier. Chaussure qualitative grâce à une doublure intérieure en mesh respirante et un dessus en cuir gras Pull up de 2mm hydrofuge. Robuste, elle comporte un surbout avant en TPU et un embout XL en acier anticorrosion.

4 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Semelle en **PU double densité antidérapante** avec une première de propreté **antistatique** et **antibactérienne**.
- **Protection Classe 1** (20m/s).
- Dessus en **cuir gras Pull up de 2mm traité hydrofuge**.
- **Surbout avant en TPU** avec gouttières de coutures **anti-abrasion**. **Embout XL en acier traité anticorrosion**. **Semelle anti-perforation en acier**.

POIDS ET DIMENSIONS

Taille 42
Poids paire : 1.75 kg
Hauteur de tige avant : 18 cm

CONDITIONNEMENT

L'emballage est en carton, normé **CITEO**

Donnez ensemble une nouvelle vie à nos produits.

MODÈLE MIXTE

SOLIDUR SAS 335 impasse Teractive Ouest • ZA Teractive • 50140 Romagny-Fontenay • FRANCE



www.solidur.fr



contact@solidur.fr



+33 (0)2 33 59 45 12



@solidurfrance



FEUILLE

100%

NOM ► **ARUD S3** Réf. ARUD

Pour les revendeurs,
commandez sur le B2B



Spécialiste des E.P.I

TYPE ► CHAUSSURES - Sécurité

TAILLE ► 39 au 47

NORME ► EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
EN 17249 : 2013 Classe 1 20m/s

SCHÉMA DÉTAILLÉ - ARUD S3



NORME

EN ISO 20345: 2011



Embout : protection de l'avant du pied contre les chocs (200 J) et l'écrasement (1500 daN)



Antistatique



Absorption des chocs au talon



Résistance de la semelle aux huiles-hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Insert anti-perforation 1100 N : protection du pied contre la perforation



Semelle antidérapante sur sol en céramique recouvert d'eau et de détergent et sur sol en acier recouvert de glycérine

CONFORMITÉ



0075/128/161/09/22/1643
Délivré par organisme notifié 0075

NORME

EN 17249:2013

Norme protection scie à chaîne
classe 1 (20 m/s)

EN 17249

