

ONTARIO

CHAUSSURES - Protection scie à chaînes

Réf. **ONT2** - Taille : du 36 au 50

EN ISO 17249:2013 CLASSE 2 (24m/s)

EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO CI SRC HI



Spécialiste des E.P.I

PHOTO DU PRODUIT



1.1 kg

MODÈLE MIXTE



DESCRIPTION

Polyvalentes, les **ONTARIO** sont des chaussures de protection scie à chaîne Classe 2 (24 m/s), dotées de semelles semi-fermes. Elles sont adaptées à des terrains aux conditions météorologiques variées. Elles possèdent également une membrane imperméable TE-POR®, un cuir Perwanger®, un embout acier extra large, une semelle anti-perforation textile et des renforts avant et arrière anti-usure.

4 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Dessus souple en cuir velours noir Perwanger 2.2-2.4 mm.
- Semelle en nitrile à crampon.
- Embout acier extra-large.
- Doublure membrane TE-POR® imper-respirante.

POIDS ET DIMENSIONS

Taille : 42

Poids paire : 2.2 kg

Hauteur de tige avant : 19 cm

CONDITIONNEMENT

Conditionnement de 3.

Sous-conditionnement à l'unité.

L'emballage est en carton, normé **CITEO**.

Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits.

ONTARIO CHAUSSURES - Protection scie à chaînes

Pour les revendeurs,
commandez sur le B2B

Réf. ONT2 - Taille : du 36 au 50

EN ISO 17249:2013 CLASSE 2 (24m/s)
EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO CI SRC HI



SCHÉMA DÉTAILLÉ



NORME EN ISO 20345:2011



Embout : protection de l'avant du pied contre les chocs (200 J) et l'écrasement (1500 daN)



Antistatique



Absorption des chocs au talon



Résistance de la semelle aux huiles-hydrocarbures



Insert anti-perforation 1100 N : protection du pied contre la perforation



isolation de la semelle contre le chaud



Isolation contre le froid



Semelle résistante à 300°C



Résistance de l'entière de la chaussure à l'eau



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Semelle antidérapante sur sol en céramique recouvert d'eau et de détergent et sur sol en acier recouvert de glycérine

NORME EN ISO 17249:2013

Norme protection scie à chaîne classe 2 (24 m/s)

EN ISO 17249:2013



Classe 2

CONFORMITÉ



037212301/OI
Délivré par organisme notifié 0488

EPI de Cat. III



SOLIDUR SAS

335, Impasse Teractive Ouest - ZA Teractive - 50140 Romagny-Fontenay, FRANCE
Tél. +33 (0)2 33 59 45 12

www.solidur.fr @solidur1946

