

LOGWOOD

CHAUSSURES - Sécurité

Réf. LOGN - Taille : du 38 au 48

EN ISO 17249 : 2013 CLASSE 3 (28m/s)**EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024****S7L CI HRO FO SR***Spécialiste des E.P.I***PHOTOS DU PRODUIT****MODÈLE MIXTE****DESCRIPTION**

La LOGWOOD est une chaussure de protection scie-à-chaîne de classe 3 (28 m/s). Elle est dotée d'une semelle de marque Vibram®, d'une doublure intérieure imper-respirante TE-POR® et d'un dessus cuir Perwanger® de 3 mm. Très pratique et sécuritaire, le bloque-lacets permet de pouvoir ouvrir la chaussure tout en gardant un bon maintien du pied. Robuste, elle comporte un pare-pierres latéral en caoutchouc.

3 PRINCIPAUX AVANTAGES

- **Vibram®** : Ces semelles sont conçues d'un caoutchouc spécial offrant une **adhérence inégalée**, une grande **imperméabilité** et un **confort optimal**.
- **TE-POR®** : Cette membrane **étanche** résiste aux molécules d'eau grâce à un système de ventilation directe. L'humidité s'évacue à l'extérieur du tissu et empêche l'eau de pénétrer à l'intérieur. Ce matériau aide les utilisateurs **à rester au sec** et **à se sentir à l'aise** lorsqu'ils le portent.

- **Perwanger®** : Ce cuir **hydrofuge** empêche l'eau de s'infiltrer, tout en assurant la **respirabilité** du cuir. Grâce au **tannage spécial**, ce cuir **résiste aux rayures** même en terrain rocheux et assure **longévité**.

POIDS ET DIMENSIONS

Taille : 43

Poids paire : 1.28 kg

Hauteur de tige avant : 19 cm

CONDITIONNEMENT

Conditionnement au colis par 3.

Sous conditionnement à l'unité.

L'emballage est en carton, normé CITEO.

Donnerie assemble une nouvelle vie à nos produits.**VARIANTES**

Disponible

en couleur jaune

Référence : LOG

et noire :

Référence : LOGNO



LOGWOOD

CHAUSSURES - Sécurité

Pour les revendeurs,
commandez sur le B2B

Réf. LOGN - Taille : du 38 au 48

EN ISO 17249 : 2013 CLASSE 3 (28m/s)

EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S7L CI HRO FO SR



SCHÉMA DÉTAILLÉ



Bordure élastiquée

Crochets de laçage
double rivets

Classe 3 (28 m/s)

Doublure membrane
TE-POR® en montage
chaussette (PFAS-Free)

Œillets plat en D

Passe-lacets à billes

Contrefort du talon

Bandes réfléchissantes

Ergot ajout de crampons

Intercalaire Bi-densité

Semelle Vibram® anti-dérapante, résistante
à 300°C, aux huiles et hydrocarbures

Première de propreté
antistatique et antibactérienne

Semelle anti-perforation
composite

Tige et soufflet en cuir
de vachette hydrofuge
Perwanger® 2.8 - 3.0 mm

Bloque-lacets au
milieu de la chaussure

Coque de Protection aluminium
Extra-Large

Pare-pierres
en caoutchouc

NORME EN ISO 20345:2022 + A1:2024



Embout : protection de l'avant du pied contre
les chocs (200 J) et l'écrasement (1500 daN)



Antistatique



**Absorption des
chocs au talon**



**Résistance du dessus de la chaussure
à la pénétration et à l'absorption d'eau**



**Résistance de l'entièreté de la chaussure
à l'eau.**



Résistance à la perforation
(insert non métallique clou 4.5 mm)



**Isolation
contre le froid**



**Semelle
résistante à 300°C**



**Résistance aux
glissements** sur
sol en céramique
recouvert d'huile.



**Résistance de la
semelle aux huiles
et hydrocarbures**

NORME EN ISO 17249:2013

Norme protection scie à chaîne classe 3 (28 m/s)

EN ISO 17249: 2013



Classe 3

CONFORMITÉ



037255103/OI
Délivré par organisme notifié 0498

EPI de Cat. III



SOLIDUR SAS

335, Impasse Teractive Ouest - ZA Teractive - 50140 Romagny-Fontenay, FRANCE
Tél. +33 (0)2 33 59 45 12

www.solidur.fr @solidur1946

