

SURBOTTES DIÉLECTRIQUES COMPACTES

CLASSE 2



workMaster™
by RESPIREX

Production d'énergie

Distribution d'énergie

Construction

Télécommunications

Transport

Surbotte diélectrique pour isolation électrique conforme aux normes européennes, la botte diélectrique Workmaster™ permet d'intervenir en milieu soumis à haute tension électrique jusqu'à **17,5 kV**, chaque botte étant testée à 20 kV.

- Surbotte avec ouverture sur le devant et fermeture faciles
- Idéale pour le personnel entrant et sortant fréquemment de zones dangereuses
- Tige en composé diélectrique jaune
- La construction en une seule pièce moulée par injection, avec une attache moulée intégrale garantit qu'aucune couture ou trou de montage/attache ne peut fuir
- Aucune attache ni composant en métal ne sont utilisés pour la construction
- Patte de retrait
- Semelle antidérapante en composé diélectrique bleu
- Semelle résistante au carburant et à l'huile
- Conforme au REACH

Entretien

- Lavable en machine jusqu'à 40°C
- Durée de vie de plus de 10 ans

Essai diélectrique

Chaque botte : **20kV AC** - Courant de fuite <18mA
durant un cycle de test de trois minutes

Toutes les bottes sont testées sous courant alternatif (AC) en standard, test sous courant continu (DC) sur demande.

Certification

Chaussures de sécurité

EN ISO 20347:2012 OB / SRC FO

Chaussures d'isolation électrique

EN 50321-1:2018 Classe 2 AC & DC

Chaussures diélectriques

ASTM F1117 (20kV)

Équipement de protection individuelle

DIR EPI 425/2016/EEC

Tailles

	Medium	Grand	Très grand
EU	39 – 42	43 – 45	46 – 50
UK	6 – 8	9 – 11	12 – 15
US	7 – 9	10 – 12	13 – 16

Les spécifications, configurations et couleurs peuvent être modifiées sans préavis.

Travail sous tension
CLASSE 2
EN 50321-1
17,5 kV



Pour utilisation avec bottes de sécurité (non comprises)