OAK

GANTS - **Réf. GA20** - Taille : 8 à 12

EN ISO 21420 : 2020
EN 388 : 2016+A1 : 2018 niveau 3233X
EN ISO 11393-4 : 2019 (Classe 2 Design A Type 2)

SOLIDUR 1946

Spécialiste des E.P.I


FICHE TECHNIQUE

PHOTOS DU PRODUIT



MODÈLE MIXTE

Design A



Type 2

DESCRIPTION

Les gants OAK sont des gants de protection scie à chaîne, Classe 2 Design A Type 2 (protection main gauche) qui promettent une grande résistance avec un cuir de bovin, des coutures ultra résistantes et protège l'artère.

3 PRINCIPAUX AVANTAGES

- **Protection Classe 2 Design A Type 2** (protection main gauche).
- Haute résistance à la **déchirure**, à **l'abrasion** et à la **perforation**.
- Paume en **cuir de bovin** traité **hydrofuge**.

ENTRETIEN

Laver avec un chiffon sec. Ne pas laver à la machine. Conserver dans un lieu propre, couvert, aéré et éviter la poussière.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement colis de 50.
Sous conditionnement par 2. UVC : unité.



Document et photos non contractuels.

OAK

GANTS - **Réf. GA20** - Taille : 8 à 12

EN ISO 21420 : 2020
EN 388 : 2016+A1 : 2018 niveau 3233X
EN ISO 11393-4 : 2019 (Classe 2 Design A Type 2)

Pour les ***revendeurs***, ***commandez*** sur le ***B2B***

SCHÉMA DÉTAILLÉ



OBLIGATIONS NORME EN ISO 21420

Exigences générales relatives au marquage, la dextérité, la conception, l'innocuité, la perméabilité et la taille des gants, mais aussi les informations fournies par le fabricant.

CONFORMITÉ

CE 0598/PPE/23/4357/R
Délivré par organisme notifié **0598**

RISQUES MÉCANIQUES EN 388

Abrasion (nombre de cycles nécessaires au papier abrasif pour traverser le tissu). Niveau de 1 à 4.

Coupure EN 388: 2003 (nombre de cycles nécessaires à la lame ciruclaire pour couper). Niveau de 1 à 5.

Déchirure (force nécessaire en Newton pour déchirer le tissu). Niveau de 1 à 4.

Perforation (force nécessaire en Newton à un poinçon pour traverser le gant). Niveau de 1 à 4.

TESTS ADDITIONNELS EN 388

Coupure ISO 13997 (force nécessaire en Newton à une lame de rasoir pour traverser le tissu sur une course de 20mm). Niveau de 0 à F. Test non réalisé = X

Impact (maintien de l'intégrité du gant suite à une chute d'un poids de 2.5kg avec une énergie de 5 joules). Réussite = P

RÉSULTATS

- **Certifié Classe 2 Design A Type 2**
- **Certifié niveau 3233X**

EN ISO 11393-4 Classe 2

EN 388: 2016 +A1: 2018 3233X

SOLIDUR SAS
335, Impasse Teractive Ouest - ZA Teractive - 50140 Romagny-Fontenay, FRANCE
Tel. +33 (0)2 33 59 45 12
www.solidur.fr *@solidurfrance*

FEUILLE TRIE